

Kupplungen



Einzelkupplungen

Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
16 300.3501	6-kant 6,0 mm
16 300.1301	6-kant 8,0 mm
16 300.1401	6-kant 9,0 mm
16 300.2801	6-kant 11,0 mm
16 300.8901	4-kant 6,0 mm
16 300.1001	4-kant 8,0 mm
16 300.1101	4-kant 9,0 mm
16 300.1501	Nutrohr Ø 12,0 mm



Einzelkupplungen Quicksnap

Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
16 300.1202	6-kant 7,0 mm, kurz
16 300.8502	4-kant 7,0 mm, kurz mit Gewinde M4
16 300.0702	4-kant 12,0 mm, kurz
16 300.2402	4-kant 10,0 mm, kurz
16 300.1602	Nutrohr Ø 14,0 mm, kurz



Kupplungssatz

– 2 Kupplungen; Taptite-Schrauben; Gewindestifte mikroverkapselt

26 512.1001	6-kant 9,0 mm
26 506.1001	6-kant 13,0 mm



Kupplungssatz Quicksnap

– 2 Kupplungen; 2 Gewindestifte mikroverkapselt

26 514.0002	6-kant 11,0 mm
26 500.1002	Nutrohr 14,0 mm, lang
26 504.1002	4-kant 12,0 mm, lang
26 513.1002	4-kant 10,0 mm, lang
26 522.0002	4-kant 7,0 mm, kurz
26 517.0001	4-kant 6,0 mm

Montagezubehör elektrisch

Hirschmann-Stecker



23 846.0001
Stas 3 mit Bügel



13 708.6601
Stas 4 für JAR

Hirschmann-Kupplungen



13 701.5301
Stak 3



13 704.9801
Stak 4 für JAR

Montagekabel



16 101.0101
Kabeltülle für Stecker-
durchführung



13 707.5701
Klammer für Kabelführung




23 246.0001
mit Hirschmann-Kupplung
Stak 3




26.843.0001
für JAR-Antriebe mit
Hirschmannkupplung
Stak 4

Montagezubehör mechanisch

JA/JAR Montagebeutel mit 2 Dämpfern, 4 Schrauben, Auflaufpilz rechts (orange) und Montageanleitung




26 520.0002
für Achshöhe 29,5 mm




26 521.0002
für Achshöhe 35,5 mm (Faber)


Dämpfer



16 101.6001
Höhe: 2,0 mm
Lochabstand: 32,0 mm




16 101.6101
Höhe: 2,0 mm
Lochabstand: 22,0 mm



16 101.6201
Höhe: 8,0 mm
Lochabstand: 32,0 mm

Dämpfer



16 101.6301
Höhe: 8,0 mm
Lochabstand: 22,0 mm

Dämpfer mit Fixiernoppen



16 103.1801
Höhe: 2,0 mm
Noppenabstand: 32,0 mm



16 103.1901
Höhe: 2,0 mm
Noppenabstand: 22,0 mm


Schrauben




16 300.7301
Schrauben für 2,0 mm
Dämpferhöhe



16 300.7401
Schrauben für 8,0 mm
Dämpferhöhe




26 200.1101
Auflaufpilz links (weiss)




16 101.4501
Pilzverlängerung à 10,0 mm


Schraubenlose Befestigung – Jalousieklemmensets JA



26 611.0001
für Kopfleiste 68 x 66 mm;
Achshöhe 35,0 mm
(Griesser)




26 612.0001
für Kopfleiste 58 x 56 mm;
Achshöhe 29,0 mm



26 613.0002
10er-Set für Kopfleiste
58 x 56 mm;
Achshöhe 29,0 mm

Montagebeutel JA komplett



26 527.0001
bestehend aus: 2 x Spannbügel
Draht, 2 x Schlauchstück,
1 x Auflaufpilz orange

Spannbügel Draht



16 302.3201
innenspannend, für Kopfleiste
57 x 51 mm; Achshöhe 30 mm; je
Antrieb werden 2 Stück benötigt

Schlauchstück



16 302.8301
Dämpferband für Jalousie-
antrieb, je Antrieb werden
2 Stück benötigt